

VILTON® POLYLOOD®

vilton®

Vlnt.

HET ECHTE ALTERNATIEF VOOR LOOD

beton

bouw

infra

Vilton® Polylood® is een alternatief voor de loodslab. Wordt verwerkt en bewerkt als gewoon lood. Heeft een grote stabiliteit, na uitdrijven, waardoor opwaaien wordt voorkomen. Toepasbaar voor alle gebruikelijke lood toepassingen. Werkbare lengte 4 meter.

Technische gegevens

Gewicht	4,40 kg per m ² (dat is ca. 70% minder gewicht t.o.v. lood)
Dikte	ca. 2,1 mm (tol. 0,1mm)
Bestendig tegen	UV en Ozon
Kleuren	standaard grijs, zwart, terracotta en bruin
Temperatuurbereik	-40 °C tot 90 °C
Horizontale rek	100%
Materiaal	silian gemodificeerd polymeer rubber
Inlage	aluminium strekmetaal

Verwerking

De verwerking van Polylood® is eenvoudig. Door middel van de speciale Polylood® hamer is het Polylood® eenvoudig te kloppen en te buigen en heeft een uitstekende spreiding. Gebruik hiervoor de speciale Vilton® Polylood® hamer!

- Polylood® kan ongedilateerd verwerkt worden.
- Polylood® kan onderling verlijmd worden met Polylijm (leverbaar in de Polylood® kleuren).
- Polylood® is goed verlijmbaar op steenachtige materialen.
- Polylood® met de gesloten zijde naar buiten gericht.
- Polylood® is ook te leveren als Polylood® PP-lateislab inclusief prefab in- en uitwendige hoeken en prefab loketten.



Toepassing van Polylood