

LOODVERVANGERS.NL

Loodvervangers.nl vergelijkingsschema meestgebruikte loodvervangers in de bouw

	Zelfklevend	Vulcaniserend	Vervormbaar	Samenstelling	Uitrekbaar L / B	Breedtes	Lengtes	Fabrieksgarantie	Prijs
Ubiflex Standaard	-	-	-/+	Aluminium gaas - SEBS Bitumen - PE korrels	Beperkt	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100 cm	6 en 12 meter	15 jaar*	€€
- Ubiflex Finio	++	++	++	Aluminium gaas - Gemod. Zelfkl. vulcaniserende laag - Butylstrips	L 30% - B 30%	25, 30, 40, 50, 60 cm	5 meter	25 jaar*	€€
Wakaflex	-/+	+	+	Aluminium gaas - Pib - Butyl strip	L 50% - B 15%	14, 18, 28, 37, 56 cm	5 meter	20 jaar*	€€€
Leadax	-	-	++	Aluminium gaas - PVB (Polyvinylbutyral)	L 30% - B 30%	15, 20, 25, 33, 40, 45, 60 cm	6 meter	nnb	€€
- Leadax EASY	+	-	++	Aluminium gaas - PVB (Polyvinylbutyral)	L 30% - B 30%	33 cm	5 meter	nnb	€€
Alphaflex Basic	-	-	-/+	Aluminium gaas - EPDM tweezijdig	Beperkt	15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60, 100 cm	10 meter	10 jaar*	€
- Alphaflex Flat ZK	+	-	+	Aluminium gaas Vlak - EPDM - Butyl volledig	Beperkt	15, 25, 30 cm	10 meter	10 jaar*	€
- Alphaflex Wave ZK	+	-	-/+	Aluminium gaas Gewafeld - EPDM - Butyl volledig	L 20% - B 20%	30 cm	5 meter	10 jaar*	€
Nedsaflex	+	-	+	Aluminium gaas - Gemod. Kunststof - Butyl volledig	L 50% - B 15%	18, 30, 45 cm	5 meter	10 jaar*	€€
Ultraflex	+	++	++	RVS gaas - Butyl - Gemod. Zelfkl. vulcaniserende laag	L 50% - B 30%	28, 56 cm	5 meter	20 jaar*	€
Polylood	-	+	+	Aluminium gaas - Silian (Gemod. Polymeer rubber)	L 50% - B 15%	15, 20, 25, 31, 40 cm	4 meter	-	€€€
Alu-flex	+	-	+	Gewafeld Gecoat Aluminium - Butyl volledig	L 20% - B 20%	30 cm	5 meter	-	€
Easy-Form	+	-	+	Gecept Gecoat Aluminium - Butyl volledig	L 50% - B 0%	20, 25, 30, 45 cm	5 meter	-	€€€

* wanneer uitgevoerd conform voorschriften van fabrikant

Algemene richtlijnen bij gebruik van loodvervangers:

- De zelfklevende butyllaag/strip van de loodvervangers gaat niet goed samen met zacht PVC en kaal bitumen dakbedekking.
- Loodvervangers zijn in tegenstelling tot lood licht in gewicht. Om opwaaien tegen te gaan wordt bij niet zelfklevende loodvervangers geadviseerd deze met enkele doten kit vast te lijmen op de ondergrond.
- Gebruik bij aansluiting op dakpannen bij bijvoorbeeld dakraam of dakkapel uitsluitend in lengte minimaal 30% uitrekbare loodvervangers.
- Aanbevolen verwerkingstemperatuur +/- 5°C Zelfklevende loodvervangers vorstvrij liefst op kamer temperatuur bewaren en "warm" verwerken.
- Uitleg prijsstelling: € = voordeliger dan lood / €€ = vergelijkbaar met lood / €€€ = duurder dan lood